komb. LED Umfeldleuchte

comb. LED Scenelite

Typ: PRO-MULTI-WALL ECO
PRO-MINI-WALL

Artikel-Nr. *Reference-No.*	VE *QTY*	Beschreibung *Description*	LED Umfeldleuchten *LED Scenelite*	LED Technik *LED Technology*
40 066 803 gelb/*amber* R65 40 066 813 blau/*blue* R65	1 1	komb. LED Umfeld-/Kennleuchte PRO-MULTI-WALL ECO gemäß ECE R65 Class 2, 19 Warnfunktionen, Aluminium-Druckguss, Lichtscheibe aus Polycarbonat, 10-30V, IP6K9K, ADR (in Vorbereitung), SAE J595, R10 Anschluss: 3,0m offenes Ende Leistung: 1000 Lumen Abstrahlw.: 105°h / 45°v Farbtemp.: 5700-6500K *comb. LED Scenelite/Directional Lamp* *PRO-MULTI-WALL ECO* *according to ECE R65 Class 2,* *13 flash pattern, Aluminium die casted,* *Lens made of PC, 10-30V, IP67,* *ADR (pending), SAE J595, R10* *Cable: 3,0m open end* *Power: 1000 Lumen* *Light output: 105°h / 45°v* *Colour Temp.: 5700-6500K*	**1000lm**    	  
40 066 303	1	LED Umfeldleuchte PRO-MINI-WALL Aluminium-Druckguss, Lichtscheibe aus Polycarbonat, 10-30V, IP6K9K, R10, CISPR 25 Class 5, inkl. Gehäuseabdeckung in schwarz und weiß Kabellänge: 3,0m offenes Ende Leistung: 1000 Lumen 500 Lumen (dimmbar) Abstrahlw.: 180°h / 45°v Farbtemp.: 6400K *LED Scenelite PRO-MINI-WALL* *Aluminium die casted, Lens made of PC,* *10-30V, IP6K9K, R10, CISPR 25 Class 5,* *incl. cover in black and white* *Cable: 3,0m open end* *Power: 3000 Lumen Scenelite* *1100 Lumen Reverse* *Light output: 180°h / 45°v* *Colour Temp.: 6400K*	**1000lm**    	  
40 066 394 schwarz/*black* 40 066 393 weiß/*white*	1 1	Abdeckung PRO-MINI-WALL *Cover PRO-MINI-WALL*		