LED Mehrkammerleuchte

LED Rear Combination Lamp

PRO-LANE

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG



PRO-LANE LED MKL





Kabel 2,0m

LED Brems-Blink-Schlussleuchte inkl. Nebelschlusslicht
LED Stop-Tail-Dir.Indicator Lamp with Fog Lamp

Art. 40 291 011 - 12/24V links mit seitl. Kennzeichenleuchte
Art. 40 291 311 - 12/24V links ohne Kennzeichenleuchte

PRO-LANE LED MKL





Kabel 2,0m

LED Brems-Blink-Schlussleuchte inkl. Rückfahrleuchte
LED Stop-Tail-Dir.Indicator Lamp with Reversing Lamp

Art. 40 291 013 - 12/24V rechts mit seitl. Kennzeichenleuchte
Art. 40 291 313 - 12/24V rechts ohne Kennzeichenleuchte

PRO-LCG
LED Kontrollgerät



Art. 50 135 000 - 24V

PRO-LCG 50 135 000 dient zur Überwachung der **Brems-Blink-Schlusslichtfunktion!**
LED Control Gear 50 135 000 monitors the stop light -, tail light - and direction indicator function

LED Kontrollgerät



Art. 50 136 000 - 12V
Art. 50 136 024 - 24V

LED Kontrollgerät 50 136 ... dient zur Überwachung der **Blinklichtfunktion**! Blinkerausfallkontrolle
LED Control Gear 50 136 ... monitors the direction indicator function

LED Kontrollgerät



Art. 50 125 012 - 12V
Art. 50 125 000 - 24V

LED Kontrollgerät 50 125 ... dient zur Überwachung der **Schlusslichtfunktion**!
LED Control Gear 50 125 ... monitors the tail light function

LED Leuchtenserie
PRO-LANE

- LED Mehrkammerleuchten in Folgenden Ausführungen:
- **LED Brems-Blink-Schlussleuchte inkl. Nebelschlusslicht, links**
- **LED Brems-Blink-Schlussleuchte inkl. Rückfahrleuchte, rechts**
- wahlweise mit und ohne seitl. Kennzeichenl.
- Lichtscheibe aus bruchfestem Polycarbonat
- LED Leuchte komplett wasserdicht vergossen
- besonders flache Bauform, Höhe = 28mm
- 12V / 24V einsetzbar
- Anschlussleitung 2,0m
- LED Kontrollgeräte verfügbar
- ECE und ADR geprüft, IP69K

LED Rear Combination Lamp
PRO-LANE

-LED Rear Combination lamp available as:

- **LED Stop-Tail-Direction Indicator Lamp with Fog Lamp, lefthand version**
- **LED Stop-Tail-Direction Indicator Lamp with Reversing Lamp, righthand version**
- lamp with or without lateral numberplate available
- Lens is constructed of unbreakable PC
- LED lamp complete waterproof casted
- very low profile, height = 28mm
- 12V / 24V multivoltage
- cable 2,0m
- LED control gears available
- ECE and ADR approved, IP69K

